

5

A

Luce & Accessori
Pensili

ILLUMINAZIONE



NICE

• Lampada LED ad emissione laterale per sottopensili, vani armadi, specchiere da bagno • Corpo in alluminio anodizzato e schermo diffusore in policarbonato opalino • Semplice sistema di fissaggio con 2 viti in dotazione • All'interno strip 120LED/m tipo 3528 SMD TOP LED, chip di dimensioni 10x18 MIL • Luce fredda • Flusso luminoso: 860 Lumen/mt • Corrente: 0,68 – 0,8A • Accensione con interruttore tattile TOUCH • Driver incluso da 12V e cablaggio da 1600mm con eurospina

COD.ARTICOLO	L x P mm	SP mm	VOLT	WATT	ALIMENT.	COLORE
ILLNIC30	280x41	18	12 V DC	2,4 W	6W	W 6000-6500 °K
ILLNIC45	410x41	18	12 V DC	3,6 W	6W	W 6000-6500 °K
ILLNIC60	560x41	18	12 V DC	5 W	6W	W 6000-6500 °K
ILLNIC90	860x41	18	12 V DC	7,9 W	20W	W 6000-6500 °K
ILLNIC120	1160x41	18	12 V DC	10,8 W	20W	W 6000-6500 °K



FLEXA

Lampada multifunzione per sottopensili, armadi, librerie, soggiorni • Corpo in alluminio con copertura in materiale antigraffio, protezione IP 65 • Power Led ad alta efficienza 3W / 350mA 4100° K • Mini interruttore elettronico ON/OFF • Driver incluso da 12V e cablaggio da 1800mm • Disponibile anche per montaggio allo scolapiatti con appositi accessori di fissaggio inclusi

COD.ARTICOLO	L x P mm	SP mm	VOLT	WATT	N.LED	DRIVER	COLORE
ILLFLE45	450x40	6	12 V	6 W	2	20W	4100 °K
ILLFLE60	600x40	6	12 V	9 W	3	20W	4100 °K
ILLFLE90	900x40	6	12 V	12 W	4	20W	4100 °K
ILLFLE105	1050x40	6	12 V	12 W	4	20W	4100 °K
ILLFLE120	1200x40	6	12 V	15 W	5	30W	4100 °K
ILLFLEKIT	KIT AGGANCIAMENTO SCOLAPIATTI (2 TAPPI + VITI)						



SLIM APPOGGIO

Lampada da appoggio • Corpo in alluminio anodizzato con schermo di protezione in policarbonato opalino da superficie • All'interno strip da 120 LED/m: 3020 SMD TOP LED, chip di dimensioni 10x23 MIL, 19,2W/m v • Tensione 12V • Luce fredda 5500-6000 °K • Accensione con rilevatore di presenza (PIR) fino a 2,5 m. • Sistema di fissaggio con mollette o biadesivo • Driver incluso da 12V e cablaggio da 2000mm con eurospina

COD.ARTICOLO	L x P mm	SP mm	VOLT	WATT	N.LED	ALIMENT.	LUMEN
ILLSLIA45	450x26	14	12 V	7,7 W	48	20W	W 487
ILLSLIA60	600x26	14	12 V	10,6 W	66	20W	W 670
ILLSLIA90	900x26	14	12 V	16,4 W	102	20W	W 1034
ILLSLIA120	1200x26	14	12 V	22,1 W	138	30W	W 1400



SLIM INCASSO

Lampada da incasso • Corpo in alluminio anodizzato con schermo di protezione in policarbonato opalino da superficie • All'interno strip da 120 LED/m: 3020 SMD TOP LED, chip di dimensioni 10x23 MIL, 19,2W/m • Tensione 12V • Luce fredda • Accensione con rilevatore di presenza (PIR) fino a 2,5 m. • Sistema di fissaggio: la barra va incassata nella fresata predisposta • Driver incluso da 12V e cablaggio da 2000mm con eurospina

COD.ARTICOLO	L x P mm	SP mm	VOLT	WATT	N.LED	ALIMENT.	LUMEN
ILLSLII45	413x21	10	12 V	7,9 W	48	20W	W 487
ILLSLII60	563x21	10	12 V	10,6 W	66	20W	W 670
ILLSLII90	863x21	10	12 V	16,4 W	102	20W	W 1034
ILLSLII120	1163x21	10	12 V	22,1 W	138	30W	W 1400


ILLUMINAZIONE



SILPHY

Lampada a LED ad alta-efficienza per cassetiere • Corpo in alluminio anodizzato con schermo diffusore protettivo in policarbonato • Dotata di sensore IR di attivazione a infrarossi da 8 a 80 mm • Accensione ON/OFF all'apertura/chiusura del cassetto • Sistema di fissaggio rapido per mezzo di accessori in dotazione: Fissaggio al fianco con supporto in materiale plastico – Fissaggio al top con molla di inserimento a scatto • Possibilità di regolazione lunghezza • Driver incluso da 12V max 8W (classe II di protezione) e cablaggio da 2000mm con eurospina e distributore 6 vie • Accensione con rilevatore di presenza (PIR) fino a 2,5 m.

COD. ARTICOLO	L x P mm	H mm	VOLT	WATT	N.LED	COLORE	LUMEN
ILLSIL60	562-568x18	14	12 V	3,3 W	42	6400°K	300
ILLSIL90	862-868x18	14	12 V	5,4 W	72	6400°K	510
ILLSIL120	1162-1168x18	14	12 V	7,3 W	99	6400°K	690



Fissaggio al fianco con supporto in materie plastico



Fissaggio al top con molla di inserimento a scatto



KOBBY

Spot LED da incasso per interno pensili, sottopensili e mensole • Ghiera in alluminio con schermo in policarbonato trasparente o sabbiato • Dotato di 24 diodi SMD LED ad alta efficienza per una potenza totale di 1,9W • Ridotta profondità di incasso: h.11,5 mm • Finitura alluminio o satinato • Luce fredda bianca • Fornito in kit da 3 faretti • Driver incluso da 12V e cablaggio da 1500mm con eurospina e distributore a 6 vie per connettere da 1 a 3 spots • Comprensivo di cablaggio standard da 2000mm • Durata Led: 30000h

COD.ARTICOLO	FINITURA	DIAM. mm	H mm	VOLT	WATT	N.LED	COLORE	LUMEN
ILLKOBA	Alluminio	Est.65-Int.60	10,5	12 V	3 x 1,9 W	3 x 24	6100°K	3 x 180
ILLKOB	Satinata	Est.65-Int.60	10,5	12 V	3 x 1,9 W	3 x 24	6100°K	3 x 180



STRIP

Strip LED connettabili in serie fino a 10m ad alta efficienza e luminosità • Dotato di SMD LED 3528 • Rivestimento in resina poliuretana IP 64 • Retro con autoadesivo 3M • Chip di dimensioni 10x18mil. • Disponibili in 3 lunghezze standard e un taglio a "L" per il montaggio ad angolo • Adatte anche per uso esterno • Luce fredda • Ogni strip è confezionata singolarmente in bustina • Necessitano di alimentatore LED 12V DC in base alla lunghezza/wattaggio

COD.ARTICOLO	L. mm	VOLT	WATT/M	N.LED	LUMEN/M	COLORE
ILLSTR25	250	12 V	10,5	12 V	88	5500-6000°K
ILLSTR100	1000	12 V	10,5	12 V	350	5500-6000°K
ILLSTR200	2000	12 V	10,5	12 V	700	5500-6000°K
ILLSTRANG	65x65	12 V	10,5	12 V	35	5500-6000°K

• Cavo di connessione da strip a driver UL 2468 24AWG 2C bianco • Attacco JST Maschio/Pin Maschio • Con cappuccio copri pin in silicone • Certificato Rohs

COD.ARTICOLO	ILLSTRSTA	L. mm	1500
--------------	-----------	-------	------

• Cavo di interconnessione da strip a strip • Connettore Maschio/Femmina

COD.ARTICOLO	ILLSTRINT	L. mm	1000
--------------	-----------	-------	------

• Driver 2V e cablaggio da 1800 mm con euro spina • Valido per 4 m. di strip

COD.ARTICOLO	ILLDRI20	POTENZA	20 W
--------------	----------	---------	------



INTERRUTTORE WIRELESS

Interruttore con comando a distanza fino a 10m. • A batteria (inclusa) programmabile per 3 ricevitori • Funzionamento: frequenza 433 MHz • Distanza di rilevamento: fino a 10m. – 120° • Telecomando a batteria mod.CR2025 • Corrente in entrata: 230V • Corrente in uscita: 230V – Max 500W • Cavo di corrente in entrata: 2m. + eurospina • Cavo di corrente in uscita: 2m. + eurospina

COD.ARTICOLO	ILLINTW
--------------	---------

SCOLAPIATTI



SCOLAPIATTI MODELLO "TERN"

Scolapiatti su 2 livelli • In Acciaio Inox 18/10 (AISI 304) • Composto da portapiatti, portabicchieri e bacinella raccogliogocce • Fissaggio al pensile con supporti a molla (automatico), foro diam. 10mm • Per fianco sp.18 mm

COD.ARTICOLO	LARGHEZZA PENSILE cm	LARGHEZZA SCOLAPIATTI mm	PROFONDITA' SCOLAPIATTI mm	INTERASSE FORATURA mm
SCOTER40	40	360	240	224
SCOTER45	45	410	240	224
SCOTER50	50	460	240	224
SCOTER60	60	560	240	224
SCOTER70	70	660	240	224
SCOTER80	80	760	240	224
SCOTER90	90	860	240	224
SCOTER120	120	1160	240	224



SCOLAPIATTI MODELLO "POKER"

Scolapiatti su 1 livello • In Acciaio Inox 18/10 (AISI 304) • Composto da modulo portapiatti, portabicchieri e bacinella raccogliogocce • Il portapiatti è fissato direttamente al portabicchieri • Ideale per i pensili bassi • Fissaggio al pensile con supporti a molla (automatico), foro diam. 10mm • Per fianco sp.18 mm

COD.ARTICOLO	LARGHEZZA PENSILE cm	LARGHEZZA SCOLAPIATTI mm	PROFONDITA' SCOLAPIATTI mm	INTERASSE FORATURA mm
SCOPOK40	40	360	240	224
SCOPOK45	45	410	240	224
SCOPOK50	50	460	240	224
SCOPOK60	60	560	240	224
SCOPOK70	70	660	240	224
SCOPOK80	80	760	240	224
SCOPOK90	90	860	240	224
SCOPOK120	120	1160	240	224



TELAIO PER SCOLAPIATTI

Telaio manigliato per ante con e senza maniglie • In alluminio anodizzato • Profondità regolabile • Fissaggio al pensile con supporti fissi, foro diam. 10mm • Per fianco sp.18 mm

COD.ARTICOLO	LARGHEZZA PENSILE cm	LARGHEZZA TELAIO mm	PROFONDITA' TELAIO mm	INTERASSE FORATURA mm
SCOTEL40	40	363	min 290/max 333	224
SCOTEL45	45	413	min 290/max 333	224
SCOTEL50	50	463	min 290/max 333	224
SCOTEL60	60	563	min 290/max 333	224
SCOTEL70	70	663	min 290/max 333	224
SCOTEL80	80	763	min 290/max 333	224
SCOTEL90	90	863	min 290/max 333	224
SCOTEL120	120	1163	min 290/max 333	224

Telaio scolapiatti con led integrato • Non manigliato • Non regolabile in profondità

COD.ARTICOLO	LARGHEZZA PENSILE cm	LARGHEZZA TELAIO mm	PROFONDITA' TELAIO mm
SCOTEL45L	45	413	299
SCOTEL60L	60	563	299
SCOTEL80L	80	763	299
SCOTEL90L	90	863	299
SCOTEL120L	120	1163	299

CAPPE DA INCASSO

ESTRAIBILE



Installazione sottopensile • Aspirante • n.1 motore da 95W • Regolazione motore a 3 velocità • Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza da 40W • Filtro antigrasso + filtro carbone

COD.ARTICOLO	FINITURA	LARGHEZZA PENSILE cm	L x P x H mm	PORTATA m3/h	USCITA diam. mm
CAPEST60SI	Grigia	60	598x440-490x150	140	120
CAPEST90SI	Grigia	90	898x440-490x150	140	120

VELETTA



Installazione sottopensile • Aspirante • n.1 motore • Regolazione motore a 3 velocità con Pulsantiera • Pressione 195 Pa • Rumorosità massima 67 dB • Rumorosità minima 48 dB • Assorbimento totale 200W • Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza da 40W • Filtro grasso sintetico + filtro carbone

COD.ARTICOLO	FINITURA	LARGHEZZA PENSILE cm	L x P x H mm	PORTATA m3/h	USCITA diam. mm
CAPVEL60IX	Acciaio Inox	60	600x500x140	240	123
CAPVEL90IX	Acciaio Inox	90	900x500x140	240	123



Installazione sottopensile • Aspirante • n.1 motore • Regolazione motore a 3 velocità con Slider • Pressione 180 Pa • Rumorosità massima 64 dB • Rumorosità minima 57 dB • Assorbimento totale 140W • Illuminazione con 1 lampada ad incandescenza da 40W • Filtro grassi sintetico + filtro carbone

COD.ARTICOLO	FINITURA	LARGHEZZA PENSILE cm	L x P x H mm	PORTATA m3/h	USCITA diam. mm
CAPVEL60BI	Bianco	60	600X485x160	160	120
CAPVEL90BI	Bianco	90	900x485x160	160	120
CAPVEL60NE	Nero	60	600X485x160	160	120
CAPVEL90NE	Nero	90	900x485x160	160	120

GRUPPO INCASSO



Installazione gruppo incasso • Aspirante • n.1 motore • Regolazione motore a 3 velocità con Slider • Pressione 240 Pa • Rumorosità massima 62 dB • Rumorosità minima 48 dB • Assorbimento totale 230W • Illuminazione con 2 lampade ad incandescenza da 40W • Filtro grassi sintetico + filtro carbone

COD.ARTICOLO	FINITURA	LARGHEZZA PENSILE cm	L x P x H mm	PORTATA m3/h	USCITA diam. mm
GRU60SI	Verniciato Grigio Met.	60	520x285x182	230	120
GRU80SI	Verniciato Grigio Met.	80/90	700x285x182	230	120

KIT PER APERTURE PENSILI



KIT APERTURA "RIBALTA SINGOLA"

Utilizzo con un solo sistema (DX/SX) o con entrambi, in base al peso e alla dimensione dell'anta • Per anta in legno • Per ante con altezza da 300mm a 600mm • Per pensili con larghezze da 600 a 1200mm • Apertura dell'anta posizionabile in qualsiasi punto • La maniglia si può montare in qualsiasi punto dell'anta • Apertura anche senza maniglia

COD.ARTICOLO	LATO BRACCETTO	MISURA MINIMA PENSILE mm	MISURA MASSIMA PENSILE mm	CONTENUTO KIT
KITARIBSDX	DX	da L.600 a H.300	fino a L.1200 H.400 o L.900 H.480	1 braccetto dx, 1 smove, 1 base per attacco anta
KITARIBSSX	SX	da L.600 a H.300	fino a L.1200 H.400 o L.900 H.480	1 braccetto sx, 1 smove, 1 base per attacco anta
KITARIBSDSX	DX + SX	da L.900 a H.540	Fino a L.1200 H.600	2 braccetti dx+sx, 2 smove, 2 basi per attacco anta



KIT APERTURA "RIBALTA DOPPIA"

Utilizzo con un solo sistema (DX/SX) o con entrambi, in base al peso e alla dimensione dell'anta • Per 2 ante in legno • Per ante con altezza totale da 600mm a 910mm • Per pensili con larghezze da 600 a 1200mm • Apertura dell'anta posizionabile in qualsiasi punto • La maniglia si può montare in qualsiasi punto dell'anta • Apertura anche senza maniglia

COD.ARTICOLO	LATO BRACCETTO	ALTEZZA PENSILE mm	LARGHEZZA PENSILE mm	CONTENUTO KIT
KITARIBD60	DX + SX	600	600-900-1200	2 braccetti dx+sx, 2 smove, 3 cerniere centrali, 2 basi per attacco anta
KITARIBD66	DX + SX	660	600-900-1200	2 braccetti dx+sx, 2 smove, 3 cerniere centrali, 2 basi per attacco anta
KITARIBD72	DX + SX	720	600-900-1200	2 braccetti dx+sx, 2 smove, 3 cerniere centrali, 2 basi per attacco anta
KITARIBD78	DX + SX	780	600-900-1200	2 braccetti dx+sx, 2 smove, 3 cerniere centrali, 2 basi per attacco anta



BRACCETTO A GAS

Per apertura a ribalta e wasistas • Utilizzo con un solo sistema o con 2, in base al peso e alla dimensione dell'anta • Universale e reversibile dx=sx • Per anta in legno e alluminio • Per ante con altezza da 300mm a 700mm • Per pensili con larghezze da 300 a 1200mm • Apertura a 80°, 90° e 100° • Apertura dell'anta completa, non posizionabile • La maniglia si può montare in qualsiasi punto dell'anta • Finitura bianco o color alluminio

COD.ARTICOLO	COLORE FINITURA	FORZA KG.	LUNGHEZZA TOTALE mm	ESTENSIONE mm
KITAPISG2	ALLUMINIO	2	276,5	100
KITAPISG5	ALLUMINIO	5	276,5	100
KITAPISG8	ALLUMINIO	8	276,5	100
KITAPISG11	ALLUMINIO	11	276,5	100
KITAPISB2	BIANCO	2	276,5	100
KITAPISB5	BIANCO	5	276,5	100
KITAPISB8	BIANCO	8	276,5	100
KITAPISB11	BIANCO	11	276,5	100

SOTTOPENSILI "WING"



BARRA CON GANCI

Set asta alluminio con 4 ganci • Finitura Spazzolato Meccanico (su richiesta anche Inox Lucido) • Sistema di fissaggio semplice e rapido • Materia prima: alluminio lega6060, terminali in zama • Spessore del rivestimento: classe da 10 a 15 micron

COD.ARTICOLO	COLORE FINITURA	LUNGHEZZA mm	PROFONDITA' mm	ALTEZZA mm
WINBARS60	SPAZZOLATO	600	15	45
WINBARS90	SPAZZOLATO	900	15	45
WINBARS120	SPAZZOLATO	1200	15	45
WINBARS180	SPAZZOLATO	1800	15	45
WINBARS210	SPAZZOLATO	2100	15	45
WINBARS360	SPAZZOLATO	3600	15	45
WINTERS	SPAZZOLATO	TERMINALE		
WINGANS	SPAZZOLATO	GANCIO		
WINSUP	ARGENTO CH.	SUPPORTO A MURO		



BARRA CON GANCI CON ILLUMINAZIONE LED

Set asta alluminio con 4 ganci • Illuminazione LED con interruttore touch • Finitura Spazzolato Meccanico (su richiesta anche Inox Lucido) • Sistema di fissaggio semplice e rapido • Materia prima: alluminio lega6060, terminali in zama • Spessore del rivestimento: classe da 10 a 15 micron • Flexiled CR 4,8W/m – 60 leds/m • Touchled incassato sul profile • Converter 13W 220-240V AC @12VDC

COD.ARTICOLO	COLORE FINITURA	LUNGHEZZA mm	PROFONDITA' mm	ALTEZZA mm
WINBARS60L	SPAZZOLATO	600	15	45
WINBARS90L	SPAZZOLATO	900	15	45
WINBARS120L	SPAZZOLATO	1200	15	45
WINBARS180L	SPAZZOLATO	1800	15	45
WINTERS	SPAZZOLATO	TAPPO TERMINALE		
WINGANS	SPAZZOLATO	GANCIO		
WINSUP	ARGENTO CH.	SUPPORTO A MURO		



MENSOLA PORTA OGGETTI

Finitura Spazzolato Meccanico (su richiesta anche Inox Lucido)

COD.ARTICOLO	LARGH. mm	PROF. mm	H mm
WINMENS2511	250	110	42
WINMENS3511	350	110	42
WINMENS3216	320	160	42
WINMENS4516	455	160	42



MENSOLA PORTA BARATTOLI

Struttura in alluminio • Con 3 barattoli in vetro con tappi in acciaio e faggio evaporato

COD.ARTICOLO	LARGH. mm	PROF. mm	H mm
WINPBAS	350	110	160



MENSOLA PORTA SPEZIE ORIZZ

Struttura in alluminio • Alloggiamento per barattolini in acciaio inox • Con 3 barattoli acciaio inox

COD.ARTICOLO	LARGH. mm	PROF. mm	H mm
WINPSOS	250	110	75



MENSOLA PORTA SPEZIE VERTIC

Telaio in alluminio • Supporto in legno di faggio evaporato • Con 6 barattolini in acciaio inox

COD.ARTICOLO	LARGH. mm	PROF. mm	H mm
WINPSVS	350	130	192



MENSOLA PORTA CARTA

Telaio in alluminio • Supporto in legno di faggio evaporato

COD.ARTICOLO	LARGH. mm	PROF. mm	H mm
WINPCAS	320	160	42



MENSOLA PORTA COLTELLI VERTIC

Telaio in alluminio • Supporto in legno di faggio evaporato • Bloccaggio delle lame con magneti • Opzione versione con tagliere

COD.ARTICOLO	LARGH. Mm	PROF. mm	H mm
WINPCVS	350	110	185
WINPCTVS c/tagliere	350	110	205



MENSOLA PORTA ALLUM-PELLIC

Telaio in alluminio • 2 supporti in legno di faggio evaporato

COD.ARTICOLO	LARGH. mm	PROF. mm	H mm
WINPAPS	380	110	42



MENSOLA PORTA COLTELLI ORIZZ

Telaio in alluminio • Supporto in legno di faggio evaporato

COD.ARTICOLO	LARGH. Mm	PROF. mm	H mm
WINPCOS	435	160	60



MENSOLA PORTA STOVIGLIE

Telaio in alluminio • Alloggiamento per piatti in acciaio inox

COD.ARTICOLO	LARGH. Mm	PROF. mm	H mm
WINPSTS	550	160	92

DEBE_{srl}

via Redipuglia, 51
20814 Varedo (MB)
T. +39 0362 543187
F. +39 0362 543176
www.debeitalia.it
info@debeitalia.it
skype: debeitalia

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

